

# KLATKA WEW. ZABUDOWANA

Wewnętrzna, zabudowana klatka schodowa składa się z dwóch modułowych kontenerów ustawionych jeden na drugim. Ściany kontenerów wykonane są w zabudowie 3 panelowej. Wewnątrz konstrukcji znajduje się klatka schodowa, która łączy dolny poziom z górnym. Klatka schodowa jest wyposażona w barierki zapewniające bezpieczeństwo. Konstrukcja klatki schodowej jest solidna i zaprojektowana z myślą o łatwej instalacji i modyfikacji.

## WYMIARY



|                         | DŁUGOŚĆ (mm) | SZEROKOŚĆ (mm) | WYSOKOŚĆ (mm) |
|-------------------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>ZEWNĄTRZ</b>         | 6058         | 2438           | 2800          |
| <b>WEWNĄTRZ</b>         | 5828         | 2208x          | 2500          |
| <b>DRZWI ZEWNĘTRZNE</b> |              | 900            | 2000          |

### KONSTRUKCJA:

Stalowa, spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu. Elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi w kolorze czerwonym **RAL 3000 - WYNAJEM** lub w **dowolnym kolorze - SPRZEDAŻ**. Woda deszczowa odprowadzana jest rynnami PCV umieszczonymi wewnątrz słupów narożnych kontenera. Konstrukcja nośna kontenera w klasie **EXC2 wg normy PN EN 1090-1. Oznakowanie CE**. Elementy spawane zgodnie z **PN EN ISO3834-2**.

### STROPODACH:

- blacha ocynkowana gr. 0,55 mm, płyta wiórowa gr. 12 mm,
- wełna mineralna gr. 100 mm, folia paroizolacyjna, płyta laminowana biała gr. 12 mm.

### CHARAKTERYSTYCZNE NORMOWE:

**obciążenie śniegiem 1,6 kN/m<sup>2</sup>.**

### ŚCIANY:

wykonane są w technologii panelowej: 10 paneli pełnych na długim boku, 4 panele na krótkim (2 drzwiowy, 2 pełne) łącznie 14 wymiennych paneli.

### BUDOWA:

stelaż drewniany: blacha lakierowana gr. 0,55 mm szara RAL 7035 trapez, wełna mineralna gr. 60 mm, folia paroizolacyjna, płyta laminowana biała gr. 12 mm.

### PODŁOGA:

ocynkowana blacha trapezowa gr. 0,55 mm, wełna mineralna gr. 100 mm, folia paroprzepuszczalna, płyta podłogowa gr. 22 mm, wykładzina PCV gr. min. 2 mm. szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi.

**Maksymalne obciążenie podłogi 200 kg/m<sup>2</sup>.**

### DRZWI ZEW.:

białe, jednoskrzydłowe, stalowe, 900 x 2000 mm.

### INSTALACJA ELEKTRYCZNO PODTYNKOWA:

- przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5 x 32 A,
- instalacja oświetleniowa- 2 x 18 W LED, świetlówka,
- instalacja gniazd wtykowych- gniazdka, włącznik.

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Nasza oferta obejmuje możliwość doposażenia wynajętego kontenera w różnorodne rozwiązania, które zwiększą jego funkcjonalność.

Żaluzje  
i systemy  
przeszkleń

RTV i AGD

Wyposażenie  
socjalne



Panele  
fotowoltaiczne  
i klimatyzacja

Meble  
biurowe

Wyposażenie  
warsztatowe